

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Wuxi Jiyang Electron, Co., Ltd., No.66, Jiaoyang East Road, Yangjian Town, Xishan District, 214107 WUXI CITY, Jiangsu, China

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033053.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033053

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40033053

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

5001252-4670-
0001/249524/TL3/KIL

letzte Änderung / updated

2018-10-30

Datum / Date

2011-08-03

Festkondensator zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, geeignet für Netzbetrieb Fixed capacitor for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

Typ(en) Type(s)	MKP
Bemessungskapazität Rated capacitance	0,0039 µF; 0,0047 µF; 0,0056 µF; 0,0068 µF; 0,0082 µF; 0,01 µF; 0,012 µF; 0,015 µF; 0,018 µF; 0,022 µF; 0,027 µF; 0,033 µF; 0,036 µF; 0,039 µF; 0,047 µF; 0,056 µF; 0,068 µF; 0,082 µF; 0,1 µF; 0,12 µF; 0,15 µF; 0,18 µF; 0,22 µF; 0,27 µF; 0,33 µF; 0,36 µF; 0,39 µF; 0,47 µF; 0,56 µF; 0,68 µF; 0,82 µF; 1,0 µF; 1,2 µF; 1,5 µF; 1,8 µF; 2,0 µF; 2,2 µF; 2,7 µF; 3,3 µF; 3,6 µF; 3,9 µF; 4,7 µF
Bemessungsspannung Rated voltage	AC 275V; AC 300 V; AC 305 V
Kondensatorklasse und -unterklasse Capacitor class and subclass	X2
Grenzabweichung der Bemessungskapazität Tolerance of rated capacitance	±5 % (J); ±10 % (K); ±20 % (M)
Klimakategorie Climatic category	40/100/56; 40/110/56
Kategorie der passiven Entflammbarkeit Passive flammability category	B
Warenzeicheninhaber Trademark holder	Wuxi Jiyang Electron Co., Ltd.

